

Descripción del Producto



TEKBOND SPRAY SUPER COLOR USO GENERAL fue desarrollado con resinas acrílicas de secado rápido y excelente resistencia a la intemperie, ofrecen excelentes acabados, poder de cobertura y efecto decorativo. Puede ser utilizada en ambientes internos y externos para aplicaciones en hierro, acero, madera, cerámica, yeso, entre otros.

Colores disponibles

- | | | |
|--------------------|---------------|------------|
| ✓ Negro Mate | ✓ Azul claro | ✓ Aluminio |
| ✓ Negro Brillante | ✓ Azul oscuro | ✓ Dorado |
| ✓ Blanco Mate | ✓ Rojo | ✓ Hielo |
| ✓ Blanco Brillante | ✓ Rosa | ✓ Marrón |
| ✓ Verde | ✓ Naranja | ✓ Beige |
| ✓ Verde Oscuro | ✓ Amarillo | ✓ Grafito |
| ✓ Azul | | ✓ Platina |

Instrucciones de uso

Preparación de la superficie:

1. Quite los restos de pintura vieja, óxido, grasa y polvo.
2. Proteja las partes que no serán pintadas con papel, cartón o plástico.
3. Para aplicaciones en metales (ferrosos y no ferrosos) con o sin oxidación aplique el SUPER COLOR USO GENERAL PRIMER. Espere secar y lije con lija húmeda 400, para dejar la superficie bien lisa.
4. Aplique de 2 a 3 manos para obtener una pintura uniforme y bonita. En la primera mano, aplique una camada bien fina, para anclar las demás manos.
5. Aplique cada capa de pintura a una distancia de 25 cm de la superficie de forma controlada.
6. Entre cada camada de pintura, espere un intervalo de 1 a 3 minutos.
7. Para el toque, espere un intervalo de 30 minutos.
8. Para el manejo de la pieza, espere un intervalo de 3 horas.
9. Curado total en 24 horas, para pruebas mecánicas recomendamos 72 horas.
10. Rendimiento aproximado: 1.7–2.1 m² por lata.

OBSERVACIÓN: AGITAR BIEN LA LATA ANTES DE UTILIZARLA Y ENTRE CADA APLICACIÓN. SI LA VÁLVULA SE BLOQUEA, RETIRE LA BOQUILLA Y SUMERJALA EN THINNER O ACETONA. SI ES NECESARIO, DESTAPE EL ORIFICIO CON UNA AGUJA.

Almacenamiento

Mantener en un lugar cubierto y ventilado (temperatura inferior a 50°C). En estas condiciones, el producto en su envase original y sellado tiene una garantía de 3 años a partir de su fecha de fabricación.

Informaciones generales

No exponga ni almacene este producto a una temperatura superior a 50°C (riesgo de explosión). Almacenar los envases en un lugar bien ventilado, en temperatura ambiente, lejos de fuentes de ignición. Área cubierta, fresca, seca y ventilada. Almacenar la lata en la vertical. Almacenar en temperaturas inferiores a 50°C.

Este producto es inflamable.

OBS.: Antes de usar el producto, lea la FISPQ (Ficha de Seguridad de Productos Químicos).

Envases disponibles

Tekbond ofrece envase de 350ml / 250g.

- | | |
|--|------------------------------------|
| ✓ Negro Mate, (SGA: 69957327008) | ✓ Rosa, (SGA: 69957327139) |
| ✓ Negro Brillante, (SGA: 69957327011) | ✓ Naranja, (SGA: 69957327134) |
| ✓ Blanco Mate, (SGA: 69957327126) | ✓ Amarillo, (SGA: 69957327121) |
| ✓ Blanco Brillante, (SGA: 69957327012) | ✓ Blanco Hielo, (SGA: 69957327127) |
| ✓ Verde, (SGA: 69957327143) | ✓ Marrón, (SGA: 69957327145) |
| ✓ Verde Oscuro, (SGA: 69957327142) | ✓ Beige, SGA: 69957327144) |
| ✓ Azul, (SGA: 69957327123) | ✓ Grafito, (SGA: 69957327132) |
| ✓ Azul claro, (SGA: 69957327122) | ✓ Aluminio, (SGA: 69957327106) |
| ✓ Azul oscuro, (SGA: 69957327125) | ✓ Dorado, (SGA: 69957327117) |
| ✓ Rojo, (SGA: 69957327107) | ✓ Platina, (SGA: 69957366617) |

IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.